

D-POS 400

Vielseitig im
Check-out Einsatz
Flexible Verwendung



D-POS 400



SCHNELL & EINFACH

- Einfache und schnelle Installation
- An POS und ECR einfach zu integrieren
- Die wichtigsten Kommunikationprotokolle verfügbar (an USB & RS232)



USB UNIVERSELLER SERIELLER BUS

- Nur ein Kabel: Spannungsversorgung und Kommunikation
- Nur geringer Leistungsverbrauch
- Schnelle und zuverlässige Kommunikation



BREITE ANSCHLUSSFÄHIGKEIT

- Standardzubehör und Kabel (Option: Externe Batterie über USB, ...)
- Dauerhafte und profitable Investition: kostengünstige Instandhaltung und lange Haltbarkeit

D-POS 400 EINE ULTIMATIVE LÖSUNG

Zum Optimieren des Zahlungsprozesses am "Point of Sale"

NEUESTER STAND DER TECHNIK

Das modulare Design und die kompakte Bauform erleichtern die Installation im Tresen. Optisches "Highlight" ist die Rauchglasplattform, eine optionale Alternative zur Edelstahlplattform.

STABILER AUFBAU

Hält der täglichen Arbeit stand und schützt interne Komponenten gegen Überlastung und eventuelles Eindringen von Flüssigkeit und Schmutz. Neben der auf Stativ gesetzten Kundenanzeige gibt es weitere Optionen, wie unten dargestellt.

DIVERSE GEWICHTBEREICHE

Einbereich: 6 /15kg

Mehrbereich: 6 -15kg

ABMESSUNG

Breite: 345mm

Tiefe: 247mm

Höhe: 50mm (Bauart flach)

Höhe: 420mm (Bauart mit Stativ)



EG Erstgeicht

- ⇒ Mit 1 oder 2 Anzeigen in wählbaren Positionen
- ⇒ Mit Edelstahl-Plattform (Optional: Rauchglas)

02/16 - Technische Änderungen vorbehalten

